



# БЕЗОПАСНОСТЬ, КРАСОТА И ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

## DECKEN WR Primer

твердый грунт с водоотталкивающим эффектом

### для наружных работ

Твердый грунт с водоотталкивающим эффектом **DECKEN WR Primer** – бесцветная пропитка на основе натуральных масел и восков для любых пород дерева. Для внутренних и наружных работ. Грунт предназначен для обработки полов, стен и потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок, а также изделий из клееной древесины, ДСП и пробки. Рекомендован для обработки мебели, а также декоративных поверхностей, требующих обработки экологически чистой, не содержащей биоцидов, пропиткой (например, детские песочницы). Обладает сильными водоотталкивающими свойствами. Оставляет поры древесины открытыми. Снижает вероятность разбухания и усушки. Снижает расход и выравнивает цвет декоративного покрытия. Не трескается, не шелушится. Легко наносится, не засыхает в процессе окрашивания. Высушенное покрытие безопасно для людей, животных и растений. Грунт может иметь зеленоватый или коричневатый оттенок (цвет обуславливается наличием натуральных растительных масел и восков и не влияет на цвет обработанной поверхности).

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Поверхность древесины должна быть сухой (максимальная влажность – 20%), прочной, очищенной от грязи и пыли. Старое лаковое покрытие удалить. Обработка мерзлой древесины не допускается. Не рекомендуется грунтовать древесину твердых пород. Поверхность древесины необходимо предварительно зашлифовать вручную с использованием шлифовальной бумаги зернистостью Р 150-180 или шлифовальной машинкой. Допускается использование шлифовальной бумаги с зернистостью Р 200 и выше, но стоит учитывать, что впитываемость грунта в таком случае будет ниже, вследствие чего может снизиться срок эксплуатации обработанной поверхности. Твердый грунт с водоотталкивающим эффектом **DECKEN WR Primer** готов к применению. **Не разбавлять!** Тщательно перемешать перед началом выполнения работ. По возможности до начала монтажа нанесите грунт со всех сторон изделия.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура основания должна быть от +10°C до +35°C, температура грунта – не ниже +10°C, в процессе обработки не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей. Нанести грунт тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной или валика из микрофибры. Нанесение методом окунания и распыления значительно увеличит расход. Равномерно распределить грунт тонким слоем по поверхности. Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки невпитавшегося грунта ветошью во избежание образования пленки, оставить высыхать при хорошей вентиляции.

**Расход: 0,75 л на 18,8 м<sup>2</sup> в один слой.**

**Расход: 2,5 л на 62,5 м<sup>2</sup> в один слой.**

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа окрашивания, квалификации исполнителя работ и других факторов. При нанесении на рифленую или грубо обработанную древесину расход грунта может существенно увеличиваться. Время высыхания составляет 6-12 часов при температуре +20 °С. При более низких температурах и высокой влажности время высыхания может увеличиваться. Инструмент непосредственно после окончания работ промыть растворителем (бензин, уайт-спирит и т.д.). Твердый грунт с водоотталкивающим эффектом **DECKEN WR Primer** не является самостоятельным покрытием.



0,75; 2,5 л

Используется для обеспечения наилучшего водоотталкивающего эффекта в помещениях с высоким уровнем влажности. Последующая обработка декоративными составами DECKEN должна производиться не позднее чем через 3 месяца с момента нанесения грунтовочного масла.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на открытые участки кожи, не проглатывать. При попадании в глаза немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. При необходимости внутренних работ использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции использовать защиту органов дыхания. Может вызвать аллергическую реакцию. **Внимание!** Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные грунтом, сразу после использования полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (опасность самовозгорания). Сам продукт является не самовоспламеняющимся, но горючим. Тару из-под грунта упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоросборник. Использовать продукт следует строго по назначению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного продукта.

### ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом прохладном помещении – 5 лет с момента изготовления. Транспортировка и хранение при температуре не выше +35 °С. Грунт морозостойкий. В случае остатка небольшого количества грунта перелить в герметичную непрозрачную емкость меньшего объема (процент заполнения емкости не должен быть ниже 80 %). Во вскрытой емкости на грунте может образовываться пленка. Перед повторным употреблением ее необходимо удалить.


### СОСТАВ

Натуральные растительные масла, воск, сиккативы, не содержащие свинца, модифицирующие добавки, антипленочник, деароматизированный растворитель.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Для помещений с высокой влажностью



Устойчив к образованию плесени и гнили



Снижает расход декоративного покрытия



Обладает сильными водоотталкивающими свойствами



Снижает вероятность разбухания и усушки древесины



Изготовлено для: DECKEN

[www.decken-oil.ru](http://www.decken-oil.ru)

Произведено:

ООО «ЕК Кемикал»  
Российская Федерация, 607630,  
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,  
ул. Кудьминская промышленная зона №1, д.4, пом.1.  
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,  
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152. [www.ek-group.ru](http://www.ek-group.ru)

